Yealink en Tiptel

Provisioning Yealink draadloze toestellen - handmatig

Deze instructie is voor het instellen van de provisioning van een Yealink toestel.
Klik hier voor Uitleg en kosten automatische configuratie toestellen (provisioning).

Stap 1: Achterhalen IP adres van het basisstation
Klik op de **menu** op op de **handset**.
Navigeer naar **Status > Basis**
Hier zal het **IP adres** worden weergegeven.

Stap 2: Inloggen op het basisstation
Vul het **IP adres** van het basisstation in een **webbrowser** in en druk op **enter**.
Username: admin
Password: admin of vraag dit aan de helpdesk.

Stap 3: Provisioning server instellen
Navigeer naar **Setting > Auto provisioning**
Vul bij **Server URL** de URL in: **https://pbxconfig.business-isp.nl/app/provision**
Klik op de knop **Auto Provision Now**
Klik op **Confirm**

Stap 4: Herstart toestel
Indien het toestel nog niet is aangemeld, herstart dan het basisstation.

Kun je nog steeds niet bellen of gebeld worden?
Controlleer dan of de laatste firmware is geinstalleerd, lees hier meer.

Unieke FAQ ID: #3962
Auteur:
Laatst bijgewerkt:2023-08-10 16:14

© 2026 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 02-11-2026 19:27
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=43&id=2963&artlang=nl