

# Instructie

## Instructie SMS API

Deze instructie is voor het verzenden van SMS berichten middels een API.

### SMS API

De SMS API stelt ontwikkelaars in staat om SMS berichten te verzenden vanuit browser of eigen applicatie op te zetten.

De standaard URL voor deze API is:

<https://business-isp.nl/api/>

Wanneer er een custom API voor u is aangemaakt dan dient u deze te gebruiken.

### SMS messages

#### Request:

`sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&text=xx`

Parameter	Mandatory	Description
to	yes	message destination number
from	yes	sender phone number or name
login	yes	client login, used for authentication
pass	yes	client password
text	yes	message text

#### Response:

```
<response>
<sms_response_code>200</sms_response_code>
<sms_response_text>SMS message sent.</sms_response_text>
<sms_response_destination>31612345678</sms_response_destination>
</response>
```

Voor overige statussen zie onderstaande tabel response codes.

Response Code	Description
200	OK
40x	Authentication or Funds errors
50x	Server error
60x	Carrier error
70x	Reseller funds error

#### Binary SMS messages:

Voor verzenden van binary SMS messages dient onderstaande opmaak gebruikt te worden, vervang het de variable &text=xx, uit SMS message deficiencies volgens onderstaand voorbeeld.

udh	(User Data Header) should include a string of hexadecimal digits which form the binary user data header for the message
data	should include a string of hexadecimal digits

# Instructie

**binary=1**

which form the binary data content for the message  
required to identify the message as binary

## Voorbeeld:

sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&binary=1&udh=06050415811581&data=024A3A51D195CDD004001B20550590610560558550548540820849900000

## VCard messages:

### Request:

&special=vcard&vname=naam&vmobile=xx&vphone=xx&vemail=email@domain.com&vfax=xx

Voor verzenden VCards dient onderstaande opmaak gebruikt te worden.

**special=vcard**

**binary=1**

**vcard fieds**

**vname**

**vmobile**

**vphone**

**vemail**

**vfax**

Allows sending a VCard  
required to identify the message as binary

### **Description**

VCard Name

VCard Mobile

VCard Phone

VCard Email

VCardFax

## Voorbeeld:

sendsms.ashx?login=xx&pass=xx&from=xx&to=xx&special=vcard&vname=naam&vmobile=+31201234567&vphone=+31201234500&vemail=email@domain.com&vfax=+31201234599

Unieke FAQ ID: #1497

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2019-05-29 15:45