

Firewall & Security Gateway

Configureren VPN binnen Cisco ASA naar USG

Deze instructie legt uit hoe er een IPsec VPN ingesteld dient te worden binnen een Cisco ASA voor verbinding met een USG.

Stap 1: Instellen IPsec binnen Cisco ASA via wizard

Login op de ASDM van de Cisco ASA

Configureer een IPsec site-to-site VPN middels de wizard en onderstaande gegevens:

Peer IP Address voer hier het **IP adres van de USG firewall**.

Interface selecteer bijvoorbeeld **Outside**

Local network voer hier in en selecteer de gewenste **netwerk object**.

Remote network voer hier in en selecteer de gewenste **netwerk object**.

Pre-Shared Key voer hier de gewenste key in, deze dient gelijk te zijn als binnen de USG.

NAT Exempt selecteer de gewenste **netwerk object**.

Hierna is de configuratie binnen de Cisco ASA voltooid.

Klik op **Finish**

Stap 2: Pas connection profile aan

Navigeer naar naar **Configuration** -> **Site-to-site VPN**

Onder **Connection Profile** dubbel klik op de aangemaakte VPN verbinding.

Bij **IKE_v1** schakel de optie **uit**

Klik op **OK**

Gerelateerde items:

[Configureren IPsec VPN naar Cisco ASA](#)

Handige USG cli commando's

Unieke FAQ ID: #1365

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2017-12-07 11:57