

Yealink en Tiptel

Handmatige configuratie instellen Tiptel/Yealink toestel

Let op! Onderstaande instructie is bedoeld wanneer u een Tiptel of Yealink toestel wilt configureren welke niet door ons provisioning systeem beheerd en geconfigureerd wordt.

Stap 1: Ip achterhalen van het toestel.

Nadat u uw telefoontoestel heeft aangesloten kunt u via het menu van uw toestel het IP-adres achterhalen.

Druk op de "MENU" toetst en kies voor "status". Dit laatste doet u door op de "OK" knop te drukken.

Stap 2. Inloggen op de configuratiepagina van het toestel.

Open een webbrowser en voer als url het ip adres in, dat u hierboven heeft opgezocht.

Log in met de juiste gegevens (standaard is de user en het wachtwoord admin).

Stap 3: Instellen account gegevens.

Kies nadat u ben ingelogd voor de link "ACCOUNT" in het bovenste menu en selecteer het account dat u wenst in te stellen.

Pas binnen het account onder basic, de instelling aan zoals hieronder aangegeven:

Account Active: ON

Label: 201

Display Name: Bijvoorbeeld uw naam

Register Name: Vul hier uw sip-account in. Bijvoorbeeld 201-klant.

User Name: Vul hier uw sip-account in. Bijvoorbeeld 201-klant.

Password: Vul hier uw sip-wachtwoord in.

SIP Server: pbx.business-isp.nl en Port: 5060

Enable Outbound Proxy Server: Disabled (alleen indien dit specifiek aangegeven is)

Outbound Proxy Server: pbx.business-isp.nl en Port: 5060

Transport: UDP

Alle overige opties kunnen blijven staat.

Yealink en Tiptel

tiptel Status Account Network Phone Contacts Upd

Account Account 1

Basic >>

Accounts Status	Unknown	
Account Active	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	
Label	<input type="text" value="201"/>	
Display Name	<input type="text" value="Jan Janssen"/>	
Register Name	<input type="text" value="201-klant"/>	
User Name	<input type="text" value="201-klant"/>	
Password	<input type="password" value="....."/>	
SIP Server	<input type="text" value="pbx168.business-isp.nl"/>	Port <input type="text" value="5060"/>
Enable Outbound Proxy Server	<input type="text" value="Enabled"/>	
Outbound Proxy Server	<input type="text"/>	Port <input type="text" value="5060"/>
Transport	<input type="text" value="UDP"/>	
Backup Outbound Proxy Server	<input type="text"/>	Port <input type="text" value="5060"/>
NAT Traversal	<input type="text" value="Keep alive"/>	
STUN Server	<input type="text"/>	Port <input type="text" value="3478"/>
Voice Mail	<input type="text"/>	
Proxy Require	<input type="text"/>	
Anonymous Call	<input type="text" value="Off"/>	
On Code	<input type="text"/>	
Off Code	<input type="text"/>	
Anonymous Call Rejection	<input type="text" value="Off"/>	
On Code	<input type="text"/>	
Off Code	<input type="text"/>	
Missed call log	<input type="text" value="Enabled"/>	
Auto Answer	<input type="text" value="Disabled"/>	
Ring Tones	<input type="text" value="common"/>	

Stap 4: Codec instellen.

Klik op Codecs stel in dat codecs g711u, g711a en g729 gebruikt mogen worden. Klik op confirm om uw instellingen op te slaan.

Uw toestel is nu klaar voor gebruik.

Unieke FAQ ID: #1228

Auteur:

Laatst bijgewerkt: 2019-09-09 15:37